



## **Indy 500 mit "Polycar" Formel "132"**

**Fahrzeuge:** Alle Polycar Formel Fahrzeuge. Im Moment Lotus 72 und March 701.

**Motoren Getriebe:** Serienmotor von Polycar mit 24500 Umdr.

**Hinterreifen:** Kunststoff- (Serie) oder Alufelgen (PW16011724A) BRM S104 Shore 30 in 20x11 mm.  
Reifen dürfen geklebt und geschliffen werden.

**Vorderreifen:** Kunststoff- (Serie) oder Alufelgen (PW16011724A) von Polistil Serienreifen.  
Reifen dürfen geklebt und geschliffen werden.

**Achsen + Lager:** Gleitlager und Kugellager sind frei. Achsen mit 16 bis 18 Zähne.

**Leitkiele:** Leitkiele sind frei. Angepasst an die Nincoschiene.

**Schleifer:** sind frei

**Schrauben + Muttern:** Schrauben und Muttern sind frei

**Karosserien:** Karosserien dürfen nicht verändert werden.

**Regler:** Regler sind frei, ohne Leistungssteigerung

**Fahrspannung:** Gefahren wird mit 12 Volt.

**Fahrzeit:** Es werden 125 Runden auf jeder Spur gefahren

**Startgeld:** Das Startgeld beträgt 9,- € pro Rennen.